

OVG

Открытый напольный короб под заливку



идеально при частом перемещении кабелей. для новых и модернизированных конструкций.

По запросу

Высота 150 мм.

Стандартное исполнение

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OVG 200*3	55-110	200	3,000	2400	7,610	2,4	✓	м
-	OVG 300*3	55-110	300	3,000	2400	10,200	2,4	✓	м
-	OVG 400*4	55-110	400	4,000	2400	15,920	2,4	✓	м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

- используется в выравниваемых полах для отделки с ковровым или виниловым покрытием

- уровень выравнивания: 55 – 110 мм
- лючки с откидными крышками могут устанавливаться при высоте выравнивания 70
- универсальный борт для всех высот выравнивания
- непосредственная сборка с пластиковыми угловыми соединителями
- комплектуется анкерами по бетону, Полипропилен


В комплект поставки напольного короба под заливку входят следующие изделия:

- 2 пресованных профиля для напольного короба под заливку (OVGPR)
- 2 универсальные боковые кромки (OVGZ)
- 3 поперечные планки (OVGTR)
- 2 Ковровые кромка. (OVGTAP)*
- 3 герметичные крышки (DOVG)
- 6 элементы выравнивания
- 12 металлических винтов с конической головкой (ST 4.8x23)
- 6 анкеров (OVGAN)
- 12 болтов с конической головкой (B 5*16)
- 6 регулировочных винтов
- 2 опорные пластины

* Профиль OVGTAP устанавливается в 2-х положениях, в зависимости от толщины покрытия.

DOVG

Крышка для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DOVG 200*3	-	200	3,000	800	3,780	1		шт.
-	DOVG 300*3	-	300	3,000	800	5,660	1		шт.
-	DOVG 400*4	-	400	4,000	800	10,860	1		шт.