

CBCL

Внутренняя крепежная скоба 60



Используется с кабельным лотком KBSI60, KBS60, KBSMI60, KGI60

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

| | Максимальная нагрузка (в кг) |
|---------|------------------------------|
| CBCL200 | 180 |
| CBCL300 | 165 |
| CBCL400 | 150 |
| CBCL500 | 135 |
| CBCL600 | 120 |

| HD | Артикул | ↑ мм | ↔ мм | ↔ мм | ↔ мм | кг/шт. | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------------|----------|
| HD | CBCL60.200 | 105 | 193 | - | - | 0,472 | 12 | ✓ | шт. |
| HD | CBCL60.300 | 105 | 293 | - | - | 0,611 | 12 | ✓ | шт. |
| HD | CBCL60.400 | 105 | 393 | - | - | 0,749 | 12 | ✓ | шт. |
| HD | CBCL60.500 | 105 | 493 | - | - | 0,888 | 6 | ✓ | шт. |
| HD | CBCL60.600 | 105 | 593 | - | - | 1,027 | 6 | ✓ | шт. |

Для монтажа с:

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|----|----|-------|-----|--|-----|
| HD | RB6.20 | - | - | M6 | 20 | 0,010 | 250 | | шт. |
| HD | RM6 | - | - | M6 | - | 0,010 | 250 | | шт. |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Быстрая фиксаця с MPCL и HDHSLECL

Для крепления к HDHSLDCL, HDHSME, HSMD, MP использовать 2x B8.20, 2x CRO8 и 2x GM41M8.