


OBG

Траверса



Возможна установка кабельного лотка с разделителем

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие


	Максимальная нагрузка (в кг)
OBG050	200
OBG075	200
OBG100	200
OBG150	200
OBG200	200
OBG250	150
OBG300	150
OBG400	90

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	OBG050	64	55	-	-	0,100	12	✓	шт.
HD	OBG075	64	80	-	-	0,130	12	✓	шт.
HD	OBG100	64	105	-	-	0,140	12	✓	шт.
HD	OBG150	64	155	-	-	0,190	12	✓	шт.
HD	OBG200	64	205	-	-	0,220	12	✓	шт.
HD	OBG250	64	255	-	-	0,270	12	✓	шт.
HD	OBG300	64	305	-	-	0,310	6	✓	шт.
HD	OBG400	64	405	-	-	0,390	6	✓	шт.

Крепится с помощью шпилек TIM8 или TIM10.

OBGVF

Скоба крепежная С-образная для VF(L)



Максимальная нагрузка	15 кг
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	OBGVF050	135	55	-	-	0,175	12	✓	шт.
-	OBGVF100	135	102	-	-	0,245	12	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Крепится с помощью шпилек TIM6 или TIM8.

Максимальная нагрузка (в кг): Равномерно распределенная на всю ширину скоб.