

HDKLIGVSB

Угол вертикальный изменяемый (HD)KLIГ

Устанавливается в С-образные профили лонжеронов
Поставляется в собранном виде




Стандартное исполнение	Горячее цинкование
Вариант исполнения DU	Duplex

Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HDKLIGVSB100.200	100	212	-	-	7,810	1		шт.
HDKLIGVSB100.300	100	312	-	-	8,230	1		шт.
HDKLIGVSB100.400	100	412	-	-	8,700	1		шт.
HDKLIGVSB100.500	100	512	-	-	9,260	1		шт.
HDKLIGVSB100.600	100	612	-	-	9,530	1		шт.
HDKLIGVSB150.200	150	212	-	-	13,600	1		шт.
HDKLIGVSB150.300	150	312	-	-	14,020	1		шт.
HDKLIGVSB150.400	150	412	-	-	14,480	1		шт.
HDKLIGVSB150.500	150	512	-	-	15,050	1		шт.
HDKLIGVSB150.600	150	612	-	-	15,320	1		шт.
HDKLIGVSB200.200	200	212	-	-	15,830	1		шт.
HDKLIGVSB200.300	200	312	-	-	14,250	1		шт.
HDKLIGVSB200.400	200	412	-	-	16,720	1		шт.
HDKLIGVSB200.500	200	512	-	-	17,280	1		шт.
HDKLIGVSB200.600	200	612	-	-	17,520	1		шт.

Для монтажа с:								
-	HDB12.20	-	-	M12	20	0,030	250	✓ шт.
-	HDM12	-	-	M12	-	0,020	250	✓ шт.
-	HDR012	-	-	M12	-	0,010	250	✓ шт.

BP

Основание перфорированное



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BP200	25	141	-	3000	1,560	3		м
HD	BP300	25	241	-	3000	2,400	3		м
HD	BP400	25	341	-	3000	3,230	3		м
HD	BP500	25	441	-	3000	4,030	3		м
HD	BP600	25	451	-	3000	4,860	3		м

Фиксация на (HD)KLIЕ / HDKLIС: HDBKID25
Фиксация на (HD)KLIГ: HDVM6.20 + CRO6