

**VFKS**

**Соединительный комплект (VF/VFL), усиленный**



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>VFKS</b>	55	250	-	-	0,270	10	✓	шт.

Для максимальной стабильности и безопасности. Может использоваться только с VF 60. Поставляется в комплекте с винтом RB 6\*20 и гайкой RM 6.

**SPBS**

**Опорная пластина для проволочного лотка (BS)**



Для максимальной стабильности и безопасности.

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения 1

Горячее цинкование

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↗ мм	↘ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	<b>SPBS 150</b>	-	150	-	-	0,450	3	✓	шт.
HD	<b>SPBS 200</b>	-	200	-	-	0,610	3	✓	шт.
HD	<b>SPBS 300</b>	-	300	-	-	0,910	3	✓	шт.
HD	<b>SPBS 400</b>	-	400	-	-	1,220	3	✓	шт.

Для монтажа с:

HD	<b>VFK</b>	-	-	-	-	0,020	100	✓	шт.
----	------------	---	---	---	---	-------	-----	---	-----

SPBS и проволочный лоток крепятся к кронштейну при помощи VFK.