

## SKIPN

### Опора регулируемая (IPN 80 SL)



Для крепления к профилю IPN 80 SL под углом не более 35°.

Максимальная нагрузка	2350 кг
Стандартное исполнение	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие


HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>SKIPN</b>	-	-	3,000	191	1,670	6	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Поставляется в комплекте с 2-мя болтами HDB 10\*30, 2-мя гайками HDM 10, 2-мя шайбами HDRO 10 и 2х KPIPН.

## KPIPН

### Пластина соединительная (IPN 80 SL)



Для соединения профилей IPN 80 SL.

Стандартное исполнение	Горячее цинкование
По запросу	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	<b>KPIPН</b>	67	-	3,000	191	0,370	6	✓	шт.

Крепежные элементы В 10\*30, М 10 и RO 10 заказываются отдельно.